



※画像はイメージです

フロアトップ® ガラスコート T G

フロアトップ史上

最強の高硬度採用

照明を映しとる

明るいフロアに

傷つきにくく汚れが落ちやすい

優れたメンテナンス性

消毒液が付いても大丈夫

耐アルコール性

動画公開中



ATOM'X

最高度*
硬
維持
管理

お客様の声

「ガラスコートTG塗布を施し、傷が付きにくく、汚れも落ちやすい、メンテナンスしやすい床に生まれ変わりました」

「自分たちがきれいにした床に汚れを見つけると自ら掃除するようになりました」

*フロアトップ史上最高硬度という意味

倉庫通路 (フォークリフト通行6ヶ月後)

工場や倉庫等の塗床の光沢を長期間維持します。傷つきや汚れに強い、衛生的な床を長く保ちます。


耐アルコール性

アルコール液の跡や油污れも、手軽な清掃できれいな床に元通り。


工場床

光沢感が出ることで明るい床面に、職場の雰囲気づくりに最適です。

ガラスコート TG



弊社溶剤型 1液クリヤー



仕様

開放時間
軽歩行
3時間

工程	製品名	混合比	希釈 (%)	塗布量 (kg/ m ²)	塗装間隔 (時間/23°C)
下地処理	フォルティス施工要領に準ずる				
下塗り①	フロアトップアクア	主剤:硬化剤:水 12:1.5:1.5	-	0.15	1
下塗り②	フォルティス			0.15	3~8 ^{*2}
上塗り	フロアトップ ガラスコート TG	主剤:硬化剤 3:1	0~10 ^{*1} 冬用シンナー	0.06~0.08	-

*1気温などの条件によって異なります。塗装前に仕様書等でご確認ください。*2当日中に上塗りしてください。

製品詳細につきましては下記までお問い合わせください。

アトミクス株式会社 塗料営業部

〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL.03-3969-3125 FAX.03-3968-7300

220103-①