

LEISTER®

新小型熱風溶接機

ホットストリーム 500A

トリアック型と比べて重量が約1/2、しかも握り部が細い為、長時間使用時の疲れを軽減！ 使用可能ノズルはトリアック型と同じ。



ボタンひとつで自由に操作、画面表示付き



収納ケース付



本体ホルダー付

コンパクトな 手持ち式 熱風溶接機

ホットストリーム 500Aは、コンパクトながら高い性能を備えた熱風溶接機です。

温度を安定して制御できるクローズドループ機能を搭載。

ライスターならではの使いやすさと高い耐久性を実現しています。



ホットストリーム 500A 特長

株式会社ライスター・テクノロジーズ
プラスチック溶接・営業部（横浜）

TEL : 045-477-3637

FAX : 045-477-3638

技術データ	ホットストリーム 500 A
電圧	100 V
周波数	50/60 Hz
出力	1050 W
熱風温度	60-550 °C
温度調節	可
風量 (20 °C)	95-150 l/min
風量調整 (無段階)	可
静圧	2200 Pa
エコモード	有
ディスプレイ	有
e-Drive (操作スイッチ)	有
屋外使用	可
ノズル接続部径	φ31.5 mm
製品長尺	277 mm
装置の直径 (ハウジング)	68 mm
ハンドル径	45 mm
電源ケーブル長	3 m
電源プラグ	ケーブルに取付済
認証マーク	CE
絶縁保護クラス	II
原産国	スイス

製品

商品コード

ホットストリーム 500 A, 100V/1050W, JP 電源プラグ付

144.595

<特長の比較>

新型ホットストリーム500Aは？



- ・ モーター：新型ブラシレスモーター
- ・ 出力：100V/1050W
- ・ 本体重量：0.59kg
- ・ 設定可能温度：60-550°C
- ・ 風量：9段階 95-150ℓ/分 (20°C)
- ・ 使用ノズル：トリアック型と同じ

トリアックATは？



- ブラシ付モーター
- 100V/1500W
- 1.02kg
- 40-620°C
- 5段階 120-240ℓ/分

